FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

SEM 655D

CARGADOR FRONTAL



DATOS DESTACADOS

- Carga nominal: **5.000 kg**
- Potencia: **162 kW (217 hp)**
- Peso operativo: **16.800 kg**
- Modelo de motor: **Weichai WD10G**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Cargador de 16,8 t y 5.000 kg de carga nominal con motor Weichai WD10G de 162 kW y transmisión powershift de 4 marchas.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SEM es marca registrada de su respectivo dueño.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	Carga nominal	5.000 kg
	Peso operativo (con balde estándar)	16.800 kg
	Capacidad del balde	2,7-4,5 m³
	Distancia entre ejes	3.200 mm
	Dimensiones (largo × ancho × alto)	8.086 × 2.963 × 3.463 mm
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS	Fuerza de desprendimiento máxima	177 kN
	Tracción en la barra de tiro	171 kN
	Altura al pasador B	4.162 mm
	Altura de descarga	3.101 mm
	Ángulo de giro	38°
TRANSMISIÓN	Tipo de transmisión	Contraeje, powershift
	Marchas de transmisión	F4/R4
	Fabricante y tipo	SEM TR200
	Avance I / retroceso I (km/h)	7,8/7,8 km/h
	Avance II / retroceso II (km/h)	15/15 km/h
	Avance III / retroceso III (km/h)	23/23 km/h
	Avance IV / retroceso IV (km/h)	39/39 km/h
EJES	Tipo de reductor en el eje	Engranaje cónico espiral, una etapa
	Reducción final	Planetaria, una etapa
	Oscilación del eje trasero (±)	±11°
MOTOR	Modelo de motor	Weichai WD10G
	Potencia nominal	162 kW (217 hp)
	Velocidad nominal	2.000 rpm
	Cilindrada	9,73 L
	Norma de emisiones	Tier 2

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

SISTEMA HIDRÁULICO DEL IMPLEMENTO	Tipo de sistema del implemento	Control piloto
	Tiempo de ciclo hidráulico	9,3 s
	Presión del sistema	17 MPa
	Tiempo de levante hidráulico	5,13 s
FRENOS	Freno de servicio	Hidroneumático con caliper (disco seco)
	Freno de estacionamiento	Tambor / zapata
DIRECCIÓN	Tipo de sistema	Flujo coaxial amplificado
	Tipo de bomba de dirección	Bomba de engranajes
	Presión del sistema	16 MPa
	Ángulo de dirección (izq./der.)	38°
CAPACIDADES DE SERVICIO	Estanque de combustible (diésel)	253 L
	Aceite de motor	21 L
	Sistema de refrigeración	48 L
	Aceite hidráulico	165 L
	Transmisión	53 L
	Diferencial y mandos finales	2 × 36 L
NEUMÁTICOS	Medida de neumático	23.5-25
	Tipo de neumático	Diagonal (bias)
	Número de telas (PR)	16
	Tipo de banda de rodado	L3

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada.
Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl/maquinaria/cargadores-frontales/sem-655d/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SEM es marca registrada de su respectivo dueño.