

SHANTUI

# SE750HB

Excavadora minera Shantui SE750HB de 73 t y 562 kW, dedicada a martillo hidráulico para canteras de roca dura. Profundidad máxima de excavación de 8115 mm (con martillo hidráulico).

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



|                                    |                                    |                                               |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PESO OPERATIVO<br><b>73.000 kg</b> | POTENCIA<br><b>562 kW (754 hp)</b> | PROFUNDIDAD DE<br>EXCAVACIÓN<br><b>8,12 m</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

## MOTOR

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Potencia           | 562 kW a 1900 rpm |
| Norma de emisiones | UE Stage III      |

## PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 73000 kg |
|----------------|----------|

## DIMENSIONES

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Largo × ancho × alto | 12945 × 4312/3945 × 4740 mm |
|----------------------|-----------------------------|

## CAPACIDADES

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Capacidad del balde | Martillo hidráulico (no usa balde) |
|---------------------|------------------------------------|

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Fuerza de excavación del brazo | 366 kN |
| Fuerza de excavación del balde | 401 kN |

## RANGOS DE TRABAJO

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Altura máxima de excavación      | 12450 mm (con martillo hidráulico) |
| Alcance máximo de excavación     | 13150 mm (con martillo hidráulico) |
| Profundidad máxima de excavación | 8115 mm (con martillo hidráulico)  |

## DESEMPEÑO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Velocidad de giro     | 7 rpm          |
| Velocidad de traslado | 3,2 / 4,7 km/h |