

SHANTUI

SR12-B6

Rodillo compactador de un tambor de 12 t, con tracción hidrostática en todas las ruedas y doble amplitud de vibración. Para compactación de suelos en caminos y plataformas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

12.000 kg

POTENCIA

97,5 kW (131 hp)

MOTOR

Marca	Weichai
Modelo	WP4G130E22
Cilindros	4
Aspiración	Turboalimentado
Diámetro × carrera	105 × 130 mm
Cilindrada	4,5 L
Potencia	97,5 kW a 2200 rpm
Torque máximo	560 N·m a 1400-1600 rpm
Norma de emisiones	China II

PESOS

Peso operativo	12000 kg (12300 kg según el sitio web)
Carga en tambor	7000 kg
Carga en ruedas	5000 kg
Carga lineal estática	327 N/cm

DIMENSIONES

Largo total	5890 mm
Ancho total	2305 mm
Alto total	3160 mm
Ancho del tambor	2130 mm
Diámetro del tambor	1500 mm
Espesor del tambor	20 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo	Hidrostático, tracción en todas las ruedas
Neumáticos	23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR
Pendiente máxima	48 %
Velocidades (adelante y atrás)	0 a 5,3 km/h y 0 a 9,9 km/h

VIBRACIÓN

Tipo	Hidrostática con control eléctrico
Frecuencia baja / alta	30 / 36 Hz
Amplitud alta / baja	2 / 1 mm
Fuerza centrífuga máxima / mínima	290 / 200 kN

DIRECCIÓN

Tipo	Articulada hidráulica
Ángulo de dirección	±33°
Ángulo de oscilación	±12°
Radio de giro mínimo	6400 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	260 L
Estanque hidráulico	100 L
Refrigerante	17 L
Cárter del motor	11 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	2 × 12 V, 120 Ah
---------	------------------

Alternador	28 V, 80 A
------------	------------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Shantui es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233