

SHANTUI

SR22-C5

Rodillo compactador de un tambor de 22 t con 147 kW, disponible con tambor liso o pata de cabra. Para terraplenes, presas y caminos de alto tránsito.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO
22.000 kg
POTENCIA
147 kW (197 hp)

MOTOR

Marca	Weichai
Modelo	WP6G200E331
Cilindros	6
Tipo	4 tiempos, inyección electrónica, refrigerado por agua
Aspiración	Turboalimentado
Diámetro × carrera	105 × 130 mm
Cilindrada	6,75 L
Potencia	147 kW a 2000 rpm
Torque máximo	860 N·m
Norma de emisiones	China III

PESOS

Peso operativo (tambor liso / pata de cabra)	22000 / 23000 kg
Carga en tambor (liso / pata de cabra)	15000 / 16000 kg
Carga en ruedas	7000 kg
Carga lineal estática (liso / pata de cabra)	690 / 730 N/cm

DIMENSIONES

Largo total	6560 mm
Ancho total	2390 mm
Alto total	3160 mm
Ancho del tambor	2170 mm
Diámetro del tambor (liso / pata de cabra)	1600 / 1800 mm
Espesor del tambor	40 mm
Patas (pata de cabra)	150 patas de 95 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo	Hidroestático, tracción en todas las ruedas
Neumáticos	20.5-25-16PR
Pendiente máxima	50 %
Velocidades (adelante y atrás)	0 a 4,2 / 5,3 / 6,7 / 10 km/h

VIBRACIÓN

Tipo	Hidroestática con control eléctrico
Frecuencia baja / alta	29 / 35 Hz
Amplitud alta / baja (tambor liso)	2,0 / 1,0 mm
Amplitud alta / baja (pata de cabra)	1,72 / 0,85 mm
Fuerza centrífuga máxima / mínima	435 / 315 kN

DIRECCIÓN

Tipo	Articulada hidráulica
Ángulo de dirección	±35°
Ángulo de oscilación	±12°
Radio de giro mínimo	6100 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	300 L
Estanque hidráulico	81 L
Refrigerante	23 L
Cárter del motor	16 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Shantui es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233