

SHANTUI

SSL75V-M

Minicargador Shantui SSL75V-M de 4 t y 55,4 kW, motor Kubota V3307-TE5A. Balde de 0,5 m³ y carga nominal de 1,36 t.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

1.360 kg

PESO OPERATIVO

4.000 kg

POTENCIA

55,4 kW (74 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,5 m³

MOTOR

Modelo de motor Kubota V3307-TE5A

Potencia 55,4 kW a 2600 rpm

PESOS

Peso operativo 4000 kg

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto 3660 × 1823 × 2069 mm

Distancia entre ejes 1200 mm

CAPACIDADES

Capacidad del balde 0,5 m³

Carga nominal 1,36 t

SISTEMA HIDRÁULICO

Fuerza máxima de arranque ≥25,2 kN

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de descarga 3270 mm

Alcance de descarga 936 mm

DESEMPEÑO

Tiempo de ciclo hidráulico (levantar + descarga + bajada) máx. 10,3 s

Velocidad de avance 0-19 km/h

Velocidad de retroceso 0-11,9 km/h

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible 90 L