

XCMG

GR165

Motoniveladora de 15 t con motor Cummins de 132 kW y hoja de 3,66 m. Modelo de entrada para mantención de caminos rurales y nivelación de plataformas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

15.000 kg

POTENCIA

132 kW (177 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Cummins 6BTA5.9-C180-II
Potencia nominal	132 kW a 2.200 rpm
Norma de emisiones	EU Stage II

PESOS

Peso total (configuración estándar)	15.000 kg
-------------------------------------	-----------

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	8.900 × 2.625 × 3.420 mm
Distancia entre ejes delantero y trasero	6.219 mm
Distancia entre ruedas medias y traseras	1.538 mm
Trocha	2.156 mm
Distancia al suelo (eje delantero)	430 mm
Neumáticos	17.5-25

DESEMPEÑO

Velocidades de avance	5 / 8 / 11 / 19 / 23 / 38 km/h
Velocidades de retroceso	5 / 11 / 23 km/h
Fuerza de tracción (f = 0,75)	≥ 77 kN
Pendiente máxima	≥ 25 %
Radio mínimo de giro	7,3 m
Ángulo de dirección de ruedas delanteras	±50°
Ángulo de articulación del chasis	±27°

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo	16 MPa
Presión de transmisión	1,3-1,8 MPa

HOJA NIVELADORA

Largo × alto	3.660 × 610 mm
Elevación máxima	450 mm
Profundidad máxima de corte	500 mm
Inclinación lateral máxima	90°
Ángulo de corte	28°-70°
Giro	360°

CAPACIDADES DE SERVICIO

Refrigerante	50 L
Tanque de combustible	280 L
Aceite de motor	24 L
Transmisión	38 L
Caja de balancín (tándem)	46 L
Eje motriz	28 L
Aceite hidráulico	110 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233