

XCMG

GR5505T PRO

Motoniveladora minera de 74 t, con motor 2806D-E18TA de 447 kW y hoja de 7.300 mm. Pensada para mantención de caminos mineros y grandes obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

74.000 kg

POTENCIA

447 kW (599 hp)

MOTOR

Modelo de motor	2806EA (folleto) / 2806D-E18TA (sitio global)
Potencia nominal	447 kW a 2.000 rpm
Norma de emisiones	UE Stage III

PESOS

Peso de la máquina (estándar)	74.000 kg
-------------------------------	-----------

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	16.430 × 4.560 × 4.810 mm
Distancia entre ejes delantero y trasero	10.460 mm
Distancia entre ejes medio y trasero	2.240 mm
Trocha	3.650 mm
Despeje del suelo (eje delantero)	890 mm

DESEMPEÑO

Velocidades hacia adelante	4,6 / 5,9 / 8,7 / 11,7 / 17,7 / 25,1 / 31 / 35 km/h
Velocidades en reversa	4,5 / 8,7 / 17,2 / 31 km/h
Fuerza de tracción (f = 0,75)	≥390 kN
Pendiente máxima	≥30 %
Radio de giro mínimo	12,5 m
Ángulo máximo de dirección, ruedas delanteras	±48°
Ángulo máximo de articulación del bastidor	±25°

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Detección de carga (load sensing)
Presión del sistema de trabajo	25 MPa

HOJA NIVELADORA

Largo × alto de la hoja	7.300 × 1.025 mm
Elevación máxima sobre el suelo	460 mm
Profundidad máxima de corte	553 mm

NEUMÁTICOS

Medida	29.5R29
--------	---------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Refrigerante	75 L
Estanque de combustible	1.100 L
Aceite de motor	72 L
Caja de cambios	120 L
Caja de equilibrio (tándem)	70 L
Reductor principal y de ruedas	83 L
Aceite hidráulico	280 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233