

XCMG

XC938S

Cargador frontal de 10,5 t con motor Shangchai SC4H135G5E de 99 kW (Stage V) y balde de 2,1 m³. Para construcción, plantas de áridos y manejo general de materiales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

3.000 kg

CAPACIDAD DE BALDE

2,1 m³

POTENCIA

99 kW (133 hp)

PESO OPERATIVO

10.500 kg

MOTOR

Modelo de motor	Shangchai SC4H135G5E
Tipo	Turboalimentado, intercooler aire-aire, riel común con control electrónico
Potencia nominal	99 kW a 2.200 rpm
Norma de emisiones	UE Stage V

PESOS

Peso operativo	10.500 ± 200 kg
----------------	-----------------

DIMENSIONES

Largo total	7.250 mm
Alto total	3.100 mm
Ancho del balde	2.482 mm
Distancia entre ejes	2.900 mm
Trocha	1.850 mm
Despeje del suelo	365 mm

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	2,1 m ³
Carga nominal	3.000 kg
Altura de descarga	2.900 mm
Alcance de descarga	1.030 mm
Ángulo de descarga	45°
Fuerza máxima de excavación	125 kN
Tiempo de levante de pluma	≤5 s
Tiempo total de ciclo	≤9 s

TRANSMISIÓN Y DESEMPEÑO

Caja de cambios	Ejes fijos, cambio electrónico, 4 avances y 3 retrocesos
Velocidades (avance / retroceso)	1ª 8/8, 2ª 15/15, 3ª 26/26, 4ª 38 km/h
Fuerza máxima de tracción	95 kN
Radio de giro (centro del neumático)	5.100 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo	20,5 MPa
Dirección	Hidráulica con detección de carga

FRENOS

Freno de servicio

Calipers de disco en las
cuatro ruedas,
accionamiento
neumohidráulico

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233