

XCMG

XC938U

Cargador frontal de 13,5 t con motor Cummins B6.7 de 99 kW y balde de 2,1 m³. Tamaño útil para áridos, plantas de hormigón y carga en obra.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE 2,1 m³	POTENCIA 99 kW (132 hp)	PESO OPERATIVO 13.500 kg
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Cummins B6.7
Potencia bruta (SAE J1995)	99 kW (132 hp)
Torque máximo	746 N·m
Norma de emisiones	EU Stage V / EPA Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo	13.500 kg
Carga de vuelco estática (recta)	9.177 kg

DIMENSIONES

Largo total	7.705 mm
Altura total	3.340 mm
Distancia entre ejes	3.000 mm
Ancho del balde	2.482 mm
Ancho sobre neumáticos	2.482 mm
Distancia al suelo	411 mm
Radio de giro	5.085 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	270 L
Tanque hidráulico	160 L
Sistema de refrigeración	45 L
Aceite de motor	20 L
Transmisión	40 L
Tanque DEF	32 L

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque	135 kN
Altura de descarga	2.842 mm
Alcance de descarga	1.024 mm
Tiempo de elevación	4,45 s
Tiempo de ciclo	≤ 9 s
Ángulo máximo de descarga	55,5°
Velocidad máxima	40 km/h

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	2,1 m³
---------------------	--------