

XCMG

XC958E

Cargador frontal de 17,6 t con motor Weichai WP10H Stage V y balde de 3,5 m³. Alternativa con motor chino al XC958U, para áridos y carga general.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL 5.500 kg	CAPACIDAD DE BALDE 3,5 m³	POTENCIA 170 kW (228 hp)	PESO OPERATIVO 17.630 kg
----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Weichai WP10HG230E670
Potencia nominal	170 kW (228 hp) a 2.200 rpm
Norma de emisiones	EU Stage V

PESOS

Peso operativo	17.630 kg
Carga nominal	5.500 kg

DIMENSIONES

Largo total	8.410 mm
Altura total	3.455 mm
Distancia entre ejes	3.350 mm
Ancho del balde	2.996 mm
Trocha	2.250 mm
Distancia al suelo	425 mm
Radio de giro	5.730 mm

DESEMPEÑO

Fuerza máxima de excavación	175 ± 5 kN
Fuerza máxima de tracción	160 ± 5 kN
Altura de descarga	3.070 mm
Distancia de descarga	1.240 mm
Tiempo de elevación	≤ 5,3 s
Tiempo de ciclo	≤ 10 s
Ángulo de articulación	40 ± 1°
Velocidades de avance	6,5 / 11 / 24 / 38 km/h
Velocidades de retroceso	6,5 / 11 / 24 / 38 km/h

NEUMÁTICOS

Medida	23.5R25
--------	---------

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	3,5 m ³
Rango de baldes	2,5 – 5,0 m ³