

XCMG

XC958U

Cargador frontal de clase 5 t de carga nominal con motor Cummins B6.7 de 168 kW. Es el tamaño típico para canteras, acopio de áridos y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

5.500 kg

CAPACIDAD DE BALDE

3,1 m³

POTENCIA

168 kW (225 hp)

PESO OPERATIVO

19.400 kg

MOTOR

Modelo de motor	Cummins B6.7
Potencia nominal	168 kW (225 hp)
Torque máximo	1.186 N·m

PESOS

Peso operativo (xcmgglobal.com)	19.400 kg
Carga nominal	5.500 kg

DIMENSIONES

Largo total	8.665 mm
Altura total	3.475 mm
Distancia entre ejes	3.350 mm
Ancho del balde	2.996 mm
Ancho de vía	2.180 mm
Distancia al suelo	425 mm
Radio de giro	5.695 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	300 L
Tanque hidráulico	190 L
Refrigerante	45 L
Aceite de motor	20 L
Transmisión	55 L
Tanque DEF	20 L

DESEMPEÑO

Fuerza máxima de excavación	175 kN
Fuerza máxima de tracción	160 kN
Altura de descarga	2.900 mm
Alcance de descarga	1.430 mm
Tiempo de elevación	5,7 s
Tiempo de ciclo	10,4 s
Ángulo de articulación	40°
Velocidad máxima	38 km/h

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde (xcmgglobal.com)	3,1 m ³
---	--------------------