

XCMG

XC978U

Cargador frontal grande de 24,5 t con motor Cummins L9 de 242 kW y balde de 4 m³. Apto para canteras, faenas mineras de superficie y alto volumen de carga.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

4 m³

POTENCIA

242 kW (324 hp)

PESO OPERATIVO

24.500 kg

MOTOR

Modelo de motor	Cummins L9
Potencia bruta	242 kW (324 hp)
Cilindrada	8,9 L
Número de cilindros	6
Torque máximo	1.636 N·m
Norma de emisiones	EU Stage V / EPA Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo	24.500 kg
Carga de vuelco (recta)	18.500 kg
Carga de vuelco (giro 40°)	15.600 kg

DIMENSIONES

Largo total	8.850 mm
Distancia entre ejes	3.550 mm
Altura total	3.620 mm
Altura máxima de operación	6.040 mm
Ancho sobre neumáticos	2.995 mm
Ancho del balde	3.230 mm
Distancia al suelo	544 mm
Radio de giro (borde del balde)	7.210 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	400 L
Tanque hidráulico	160 L
Sistema de refrigeración	62 L
Tanque DEF	34 L
Transmisión	50 L
Sistema eléctrico	24 V
Batería	120 Ah

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque	220 kN
Tiempo de elevación	5,9 s
Tiempo de descarga	1,4 s
Tiempo de ciclo	10,8 s
Velocidad máxima	39 km/h

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	4,0 m³
---------------------	--------