

XCMG

XC988-EV

Cargador frontal eléctrico a batería de 28,7 t, con batería LFP de 525 kWh, 590 kW totales y balde de 4,5 m³. Para canteras, plantas y puertos que necesitan alta producción sin emisiones locales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

8.500 kg

CAPACIDAD DE BALDE

4,5 m³

POTENCIA

590 kW (791 hp)

PESO OPERATIVO

28.670 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Capacidad nominal	906 Ah
Energía almacenada	525 kWh
Voltaje nominal	591,5 V
Protección	IP67
Motores de traslación	2 × 220 kW, refrigeración por agua
Motor hidráulico	150 kW
Potencia nominal total de los motores	590 kW
Autonomía	6–8 h (condiciones normales); 5–6 h (sobrecarga)
Tiempo de carga	120 min con cargador de 300 kW

PESOS

Peso operativo	28.670 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	9.585 × 3.230 × 3.670 mm
Distancia entre ejes	3.650 mm
Trocha	2.400 mm

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad nominal del balde	4,5 m³
Carga nominal	8.500 kg
Altura de descarga	3.510 mm
Alcance de descarga	1.085 mm
Fuerza máxima de arranque	240 kN
Tiempo de ciclo	10,6 s

DESEMPEÑO

Fuerza máxima de tracción	225 kN
Pendiente máxima	27°
Ángulo de giro	40°
Velocidad de avance	18 / 35 km/h
Velocidad de retroceso	18 / 35 km/h

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Freno de servicio	Hidráulico, tipo húmedo
Freno de estacionamiento	Tipo pinza
Neumáticos	26.5-25-28 PR

CAPACIDADES DE SERVICIO

Anticongelante	45 L
Aceite de ejes	61 L delantero, 61 L trasero
Aceite hidráulico	160 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233