

XCMG

# XCF1206K

Grúa horquilla contrapesada de 12 t de capacidad nominal, con altura de elevación de 3.000 mm. Para carga muy pesada en puertos, acerías, patios de contenedores y prefabricados.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**

CARGA NOMINAL

**12.000 kg**

PESO OPERATIVO

**15.220 kg**

## PESOS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Peso total (sin carga) | 15.220 kg |
|------------------------|-----------|

## DIMENSIONES

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones sin horquillas<br>(largo × ancho × alto) | 4.460 × 2.350 × 3.170 mm |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Distancia entre ejes | 3.000 mm |
|----------------------|----------|

## MÁSTIL Y HORQUILLAS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Capacidad nominal | 12.000 kg |
|-------------------|-----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Altura máxima de elevación | 3.000 mm |
|----------------------------|----------|

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Velocidad de elevación (sin carga / con carga) | 365 / 390 mm/s |
|------------------------------------------------|----------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Centro de carga | 600 mm |
|-----------------|--------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones de horquillas<br>(largo × ancho × espesor) | 1.370 × 175 × 88 mm |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Rango de ajuste de horquillas<br>(máx. / mín.) | 420-2.210 mm |
|------------------------------------------------|--------------|

## DESEMPEÑO

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Velocidad máxima de traslación<br>(sin carga / con carga) | 29 / 32 km/h |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Pendiente máxima con carga | 25 % |
|----------------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Radio de giro mínimo | 4.210 mm |
|----------------------|----------|