

XCMG

XD120VT

Rodillo combinado (tambor vibratorio y ruedas neumáticas) de 2,6 t, con motor Kubota de 24,6 kW y ancho de trabajo de 1.200 mm. Combina tambor y neumáticos para compactar y sellar carpetas asfálticas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

2.650 kg

POTENCIA

24,6 kW (33 hp)

MOTOR

Motor	Kubota
Potencia nominal	24,6 kW
Norma de emisiones	UE Stage V / EPA Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo	2.650 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	2.610 × 1.286 × 2.795 mm
Dimensiones con ROPS plegado (largo × ancho × alto)	2.910 × 1.286 × 1.845 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Frecuencia de vibración	63 / 67 Hz
Ancho de trabajo	1.200 mm

VERSIONES DISPONIBLES

XD120VT (versión UE Stage V)	peso 2.650 kg; motor Kubota; 24,6 kW; UE Stage V / EPA Tier 4 Final
XD120VT (versión UE Stage III)	peso 2.650 kg; motor Kubota; 25,6 kW; UE Stage III
XD120VT (motor Quanchai)	peso 2.700 kg; motor Quanchai; 25,6 kW; China Stage IV (UE Stage III)