

XCMG

XD83VT

Rodillo combinado (tambor vibratorio y ruedas neumáticas) de 8,3 t, con motor 4BTA3.9-C110-II de 82 kW y ancho de trabajo de 1.680 mm. Combina tambor y neumáticos para compactar y sellar carpetas asfálticas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

8.300 kg

POTENCIA

82 kW (110 hp)

MOTOR

Modelo de motor	4BTA3.9-C110-II
Potencia nominal	82 kW
Régimen nominal	2.200 rpm
Norma de emisiones	Stage II

PESOS

Peso operativo	8.300 kg
----------------	----------

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática	249 N/cm
Frecuencia de vibración	55 / 45 Hz
Fuerza de excitación	60 / 75 kN
Ancho del tambor	1.680 mm

DESEMPEÑO

Pendiente superable	35 %
---------------------	------

VERSIONES DISPONIBLES

XD83VT (estándar)	peso 8.300 kg; motor 4BTA3.9- C110-II; 82 kW; Stage II
XD83VT (versión UE Stage III)	peso 8.300 kg; motor CUMMINS; 86 kW; UE Stage III