

XCMG

XE225ULC

Excavadora de 23,5 t con tren de rodaje largo (LC) y motor Cummins B6.7 Tier 4 Final. Es el tamaño estándar para movimiento de tierra, carga de camiones y obras civiles.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO
23.500 kg
POTENCIA
129 kW (173 hp)
CAPACIDAD DE BALDE
1,2 m³

MOTOR

Modelo de motor	Cummins B6.7
Potencia nominal	129 kW (173 hp)
Torque máximo	881 N·m a 1.500 rpm
Cilindrada	6,7 L
Norma de emisiones	Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo	23.500 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Largo	9.804 mm
Ancho	2.990 mm
Altura	3.115 mm
Ancho de zapata	700 mm
Largo de pluma	5.680 mm
Largo de brazo	2.910 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	400 L
Tanque de aceite hidráulico	150 L
Tanque DEF	48 L

DESEMPEÑO

Velocidad de desplazamiento (alta/baja)	5,8 / 3,1 km/h
Velocidad de giro	11,8 rpm
Torque máximo de giro	67,5 kN·m
Pendiente máxima	35° (70 %)
Presión sobre el suelo	47,2 kPa
Fuerza de excavación del balde	149 kN
Fuerza de excavación del brazo	111 kN
Fuerza máxima de tracción	214 kN

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	1,2 m³
---------------------	--------