

XCMG

XE250U

Excavadora de 27,3 t con motor Cummins B6.7 de 145 kW y contrapeso de 5,4 t. Apunta a carga de camiones, canteras livianas y obras de infraestructura.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 27.300 kg	POTENCIA 145 kW (194 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,2 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,95 m
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

MOTOR

Modelo de motor	Cummins B6.7
Número de cilindros	6
Potencia nominal	145 kW (194 hp) a 2.000 rpm
Torque máximo	847 N·m a 1.500 rpm
Cilindrada	6,7 L
Ralentí (bajo-alto)	700–1.200 rpm
Postratamiento	SCR y filtro de partículas (DPF)
Norma de emisiones	Tier 4 Final / Stage V

PESOS

Peso operativo (zapata 800 mm)	27.300 kg
Peso operativo (zapata 600 mm)	26.800 kg
Contrapeso	5.416 kg

DIMENSIONES

Largo de transporte	10.240 mm
Ancho de transporte	3.390 mm
Altura de transporte (pluma)	3.210 mm
Altura sobre cabina	3.036 mm
Radio de giro trasero	3.023 mm
Largo total de orugas	4.633 mm
Longitud de oruga sobre el suelo	3.841 mm
Ancho estándar de zapata	800 mm
Distancia libre al suelo	489 mm
Largo de pluma	6.000 mm
Largo de brazo	2.964 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo bombas principales	2 × 234 L/min
Presión del sistema (normal/aumentada)	34,3 / 37 MPa
Modos de potencia	3
Modos para implementos	8

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	400 L
Tanque hidráulico	150 L
Tanque DEF/urea	48 L
Sistema de refrigeración	26 L
Aceite de motor	24 L

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	10,6 rpm
Torque máximo de giro	74 kN·m
Velocidad de traslación	3,3–5,2 km/h
Fuerza máxima de tracción	220 kN
Pendiente máxima	35° (70 %)
Fuerza de excavación del balde (normal/aumentada)	170 / 183,4 kN
Fuerza de excavación del brazo (normal/aumentada)	120 / 129 kN
Presión sobre el suelo (zapata 800 mm)	40,6 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	10.269 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	10.091 mm
Profundidad máxima de excavación	6.953 mm
Altura máxima de excavación	10.074 mm
Altura máxima de descarga	7.124 mm
Profundidad máxima en pared vertical	5.533 mm

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9
Eslabones y zapatas por lado	51

EQUIPO DE TRABAJO

Balde estándar	1,2 m³
Rango de baldes	0,9 – 1,5 m³

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233