

XCMG

XE55U

Miniexcavadora de 5,7 t con motor Kubota y pluma oscilante, buena para urbanizaciones, redes sanitarias y trabajos agrícolas. XCMG Chile la ofrece con kit de cuatro baldes.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

5.700 kg

POTENCIA

30,7 kW (41,1 hp)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

3,64 m

CAPACIDAD DE BALDE

0,16 m³

MOTOR

Modelo de motor	Kubota V2403
Potencia máxima	30,7 kW (41,1 hp) a 2.200 rpm
Torque máximo	159,8 N·m a 1.500 rpm
Cilindrada	2,434 L
Norma de emisiones	Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo (cabina)	5.700 kg
Peso operativo (canopy)	5.600 kg

DIMENSIONES

Largo total	5.340 mm
Ancho	1.990 mm
Altura	2.555 mm
Zapatas de oruga	Goma, 400 mm
Largo de pluma	2.850 mm
Largo de brazo	1.570 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba	Caudal variable con sensor de carga
Caudal del sistema hidráulico	158,4 L/min
Caudal auxiliar 1	90 L/min

DESEMPEÑO

Velocidad de desplazamiento (alta/baja)	4,6 / 2,8 km/h
Velocidad de giro	9,5 rpm
Giro de pluma	70° y 53°
Fuerza de excavación del balde	38,2 kN
Fuerza de excavación del brazo	25,7 kN

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.110 mm
Profundidad máxima de excavación	3.640 mm
Altura máxima de descarga	4.010 mm

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Tipo de cabina	Cerrada, certificación ROPS / TOPS / OPG
Hoja topadora	De serie
Baldes incluidos (oferta Chile)	300, 450, 600 y 1.200 mm