

XCMG

XE75U

Excavadora compacta de 7,7 t con motor Kubota de 45 kW, para obras viales, servicios públicos y movimiento de tierra en espacios reducidos. Sistema hidráulico con sensor de carga y hoja topadora.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 7.680 kg	POTENCIA 45 kW (60 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 4,02 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,33 m³
-----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Kubota V2607
Potencia nominal	45 kW (60,3 hp) a 2.200 rpm
Torque máximo	225,8 N·m a 1.500 rpm
Cilindrada	3,3 L
Número de cilindros	4
Diámetro × carrera	87 × 110 mm
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire
Norma de emisiones	Tier 4 Final

PESOS

Peso operativo	7.680 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Altura	2.780 mm
Largo	6.150 mm
Ancho	2.255 mm
Ancho de la estructura superior	2.070 mm
Largo de la oruga	2.880 mm
Altura de la oruga	691 mm
Distancia entre ejes de la oruga	2.250 mm
Distancia al suelo del contrapeso	820 mm
Distancia mínima al suelo	360 mm
Radio de giro de cola	1.800 mm
Altura de la hoja topadora	407 mm
Ancho de la hoja topadora	2.255 mm
Largo de pluma	3.720 mm
Largo de brazo	1.622 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	1 bomba de caudal variable
Caudal máximo del sistema	156 L/min
Presión del sistema principal	26,3 MPa
Presión piloto	3,7 MPa
Presión de traslación	26,3 MPa
Presión de giro	20,6 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	130 L
Tanque de aceite hidráulico	140 L

DESEMPEÑO

Velocidad de desplazamiento (alta/baja)	4,3 / 2,7 km/h
Velocidad de giro	11 rpm
Pendiente máxima	30° (58 %)
Presión sobre el suelo	34,05 kPa
Fuerza de excavación del balde (ISO)	57 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	38 kN
Fuerza máxima de tracción	64 kN

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo	6.260 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	6.065 mm
Altura máxima de excavación	7.085 mm
Altura máxima de descarga	5.160 mm
Altura mínima de descarga	2.470 mm
Profundidad de excavación con piso nivelado de 2,4 m	3.640 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	2.920 mm
Profundidad máxima de excavación	4.020 mm
Radio mínimo de giro	1.818 mm
Altura máxima de elevación de la hoja	431 mm
Profundidad máxima de corte de la hoja	343 mm

TREN DE RODAJE

Ancho estándar de zapata	450 mm
Zapatas por lado	39
Rodillos inferiores por lado	5
Rodillos superiores por lado	1

CABINA

Protección	ISO 10262 (OPG) e ISO 12117-2 (ROPS)
------------	--------------------------------------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233