

XCMG

XP163

Rodillo neumático de 16 t, con motor Shangchai de 86 kW y ancho de trabajo de 2.055 mm. Para compactación final de carpetas asfálticas y bases granulares.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

16.000 kg

POTENCIA

86 kW (115 hp)

MOTOR

Modelo de motor	SC4H115.4G2B
Tipo	Diésel de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua
Potencia nominal	86 kW
Régimen nominal	1.800 rpm
Norma de emisiones	Stage II

PESOS

Peso operativo máximo	16.000 kg
-----------------------	-----------

DIMENSIONES

Despeje del suelo	260 mm
Distancia entre ejes	3.700 mm
Dimensiones generales (largo x ancho x alto)	4.780 x 2.232 x 3.340 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho de compactación	2.055 mm
Traslape de neumáticos	30 mm
Presión sobre el suelo	150–300 kPa

DESEMPEÑO

Velocidad de trabajo	0–4,5 / 0–8,7 / 0–18,4 km/h
Velocidad de trabajo en reversa	0–4,5 / 0–8,7 km/h
Pendiente superable	30 %
Radio de giro mínimo (exterior)	7.253 mm
Distancia de frenado	≤5,9 m

NEUMÁTICOS

Medida	9.00-20-12PR
Número de telas	12
Presión de inflado	600–650 kPa

TRANSMISIÓN, FRENOS Y DIRECCIÓN

Sistema de traslación	Mecánica
Freno de servicio	Neumático sobre zapatas
Freno de estacionamiento	Control neumático / mecánico
Dirección	Ruedas delanteras
Mando de dirección	Hidráulico