

XCMG

XS125 / XS125PD

Rodillo vibratorio monocilindro de 12,5 t, con motor Dongkang de 93 kW y ancho de trabajo de 2.130 mm. Para compactación de suelos, bases granulares y terraplenes en caminos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

12.600 kg

POTENCIA

93 kW (125 hp)

MOTOR

Motor	Dongkang
Potencia nominal	93 kW
Régimen nominal	2.200 rpm
Norma de emisiones	EU Stage II

PESOS

Peso operativo	12.600 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	6.010 × 2.300 × 3.080 mm
--	--------------------------

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho de trabajo	2.130 mm
Frecuencia de vibración	30 / 35 Hz

DESEMPEÑO

Velocidad de trabajo	5,2; 6,2; 8,2; 11; km/h
Pendiente superable	53 %

VERSIONES DISPONIBLES

XS125 / XS125PD (versión Stage II)	peso 12.600 kg; motor Dongkang; 93 kW; EU Stage II
XS125 / XS125PD (versión UE Stage III)	peso 12.000(Smooth drum) / 12.800(Welded padfoot drum) kg; motor Foton; 104 kW; UE Stage III
XS125 / XS125PD (versión UE Stage V)	peso 12.400(XS125) ;13.250 / 13.770(XS125PD) kg; motor F3.8; 115 kW; UE Stage V