

XCMG

XS163J

Rodillo vibratorio monocilindro de 16 t, con motor Shangchai de 103 kW y ancho de trabajo de 2.130 mm. Para compactación de suelos, bases granulares y terraplenes en caminos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

16.000 kg

POTENCIA

103 kW (138 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Shangchai SC4H140.1G2
Potencia nominal	103 kW
Régimen nominal	1.800 rpm
Norma de emisiones	Stage II

PESOS

Peso operativo	16.000 kg
Peso en eje delantero	8.000 kg
Peso en eje trasero	8.000 kg

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo × ancho × alto)	6.150 × 2.300 × 3.200 mm
Distancia entre ejes	3.076 mm
Despeje del suelo	440 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática	376 N/cm
Frecuencia de vibración	28 / 33 Hz
Amplitud teórica	1,9 / 0,95 mm
Fuerza centrífuga	290 / 200 kN
Ancho de compactación	2.130 mm
Diámetro del tambor	1.523 mm

DESEMPEÑO

Velocidades hacia adelante (I / II / III)	2,93 / 5,76 / 12,2 km/h
Velocidades en reversa (I / II)	2,93 / 5,76 km/h
Pendiente superable	30 %
Radio de giro mínimo	6.800 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del sistema de vibración	18 MPa
Presión del sistema de dirección	16 MPa