FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

XT12010K03

MANIPULADOR TELESCÓPICO



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **12 t**
- Altura de elevación: **9,8 m**
- Potencia: **125 kW (168 hp)**
- Peso operativo: **19.500 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Manipulador telescópico de 12 t de capacidad y 9,8 m de altura máxima de elevación, con motor Cummins QSF4.5 de 125 kW. Pluma corta y chasis reforzado para mover cargas pesadas en patios industriales, puertos o faenas mineras.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES

Largo total	6.330 mm
Ancho total	2.500 mm
Alto total	3.000 mm
Distancia entre ejes	3.600 mm
Trocha	2.050 mm
Despeje mínimo al suelo	440 mm
Voladizo trasero	1.339 mm
Ángulo de salida	33°
Horquillas (largo×ancho×espesor)	1200×180×70 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

DESEMPEÑO	Carga nominal	12.000 kg
	Distancia al centro de carga	600 mm
	Altura máxima de elevación	9,8 m
	Capacidad a altura máxima	7.000 kg
	Alcance máximo (pluma horizontal)	5,3 m
	Capacidad a alcance máximo	3.600 kg
	Velocidad máxima de traslado	28 km/h
	Fuerza de tracción máxima	97 kN
	Radio de giro mínimo	4.430 mm
	Ángulo de nivelación del chasis	10°

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA	Tiempo de elevación de la pluma	23 s
	Tiempo de descenso de la pluma	18 s
	Tiempo de extensión de la pluma	22 s
	Tiempo de retracción de la pluma	20 s
	Tiempo de volteo de horquillas (descarga)	10 s
	Tiempo de recogida de horquillas	8 s
	Rango de elevación de la pluma	-1° a 68°
	Rango de inclinación de horquillas (pluma horizontal)	-18° a 117°
MOTOR	Fuente de energía	Motor diésel
	Marca y modelo	Cummins QSF4.5
	Cilindros	4
	Potencia nominal	125 kW (168 hp)
	Velocidad nominal	2.200 rpm
	Torque máximo	670 N·m a 1.500 rpm
	Norma de emisiones	Etapa III (UE)
	Estanque de combustible	340 L
TRANSMISIÓN	Tipo de transmisión	Hidrostática
	Marchas (avance/retroceso)	2/2
	Dirección	4 ruedas directrices
	Tracción	4×4
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo de bomba	De pistones
	Presión del sistema	28 MPa
	Caudal	150 L/min
	Capacidad del estanque hidráulico	365 L
PESO Y NEUMÁTICOS	Peso operativo (con horquillas)	19.500 kg
	Neumáticos	17.5 R25

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.