FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

# XT2506KH

## MANIPULADOR TELESCÓPICO




### DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **2.500 kg**
- Altura de elevación: **5,85 m**
- Potencia: **52,6 kW (71 hp)**
- Peso operativo: **5.200 kg**

**IMPORTACIÓN A PEDIDO**

Manipulador telescópico de 2,5 t de capacidad y 5,85 m de altura máxima de elevación, con motor Kubota V3307 de 52,6 kW. Formato compacto para espacios reducidos, galpones, agro y obras pequeñas.

**Forma de pago:** 50% al encargar y 50% a la llegada.


CONNORMAQ

**Connormaq** · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

**WhatsApp +56 9 9431 7233**
**connormaq.cl**



Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Largo total | 3.930 mm |
| Ancho total | 1.835 mm |
| Alto total | 1.975 mm |
| Distancia entre ejes | 2.300 mm |
| Trocha | 1.500 mm |
| Despeje mínimo al suelo | 330 mm |
| Ángulo de salida | 43° |
| Horquillas (largo×ancho×espesor) | 1200×122×40 mm |

## PARÁMETROS TÉCNICOS

| | | |
|---|---|---|
| **DESEMPEÑO** | Carga nominal | 2.500 kg |
| | Distancia al centro de carga | 600 mm |
| | Altura máxima de elevación | 5,85 m |
| | Capacidad a altura máxima | 2.000 kg |
| | Alcance máximo (pluma horizontal) | 3,53 m |
| | Capacidad a alcance máximo | 800 kg |
| | Velocidad máxima de traslado | 20 km/h |
| | Fuerza de tracción máxima | 32 kN |
| | Radio de giro mínimo | 3.310 mm |
| **TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA** | Tiempo de elevación de la pluma | 7,5 s |
| | Tiempo de descenso de la pluma | 5,5 s |
| | Tiempo de extensión de la pluma | 4,8 s |
| | Tiempo de retracción de la pluma | 3,5 s |
| | Tiempo de volteo de horquillas (descarga) | 3,2 s |
| | Tiempo de recogida de horquillas | 3,2 s |

## PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA** | Rango de elevación de la pluma | -2° a 68° |
| | Rango de inclinación de horquillas (pluma horizontal) | -12° a 117° |
| **MOTOR** | Fuente de energía | Motor diésel |
| | Marca y modelo | Kubota V3307 |
| | Cilindros | 4 |
| | Potencia nominal | 52,6 kW (71 hp) |
| | Velocidad nominal | 2.400 rpm |
| | Torque máximo | 285 N·m a 1.500 rpm |
| | Norma de emisiones | Etapa V (UE) / Tier 4 Final (EPA) / China IV |
| | Estanque de combustible | 95 L |
| **TRANSMISIÓN** | Tipo de transmisión | Hidrostática |
| | Marchas (avance/retroceso) | 1/1 |
| | Dirección | 4 ruedas directrices |
| | Tracción | 4×4 |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | Tipo de bomba | De pistones |
| | Presión del sistema | 28 MPa |
| | Caudal | 100 L/min |
| | Capacidad del estanque hidráulico | 90 L |
| **PESO Y NEUMÁTICOS** | Peso operativo (con horquillas) | 5.200 kg |
| | Neumáticos | 12-16.5 |



Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.