FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

XT3514K03

MANIPULADOR TELESCÓPICO



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **3.500 kg**
- Altura de elevación: **13,4 m**
- Potencia: **97 kW (130 hp)**
- Peso operativo: **10.575 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Manipulador telescópico de 3,5 t de capacidad y 13,4 m de altura máxima de elevación, con motor Cummins QSF3.8 de 97 kW. Equilibra alcance y capacidad para construcción, agro y manejo de materiales en obra.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES

Largo total	6.070 mm
Ancho total	2.350 mm
Alto total	2.450 mm
Distancia entre ejes	3.490 mm
Trocha	1.920 mm
Despeje mínimo al suelo	400 mm
Voladizo delantero	1.672 mm
Voladizo trasero	912 mm
Ángulo de salida	40°
Horquillas (largo×ancho×espesor)	1200×122×50 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

DESEMPEÑO	Carga nominal	3.500 kg
	Distancia al centro de carga	600 mm
	Altura máxima de elevación	13,4 m
	Capacidad a altura máxima	2.000 kg
	Alcance máximo (pluma horizontal)	9,3 m
	Capacidad a alcance máximo	500 kg
	Velocidad máxima de traslado	32 km/h
	Fuerza de tracción máxima	60 kN
	Radio de giro mínimo	4.100 mm
	Ángulo de nivelación del chasis	10°

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA	Tiempo de elevación de la pluma	13 s
	Tiempo de descenso de la pluma	9 s
	Tiempo de extensión de la pluma	17 s
	Tiempo de retracción de la pluma	14 s
	Tiempo de volteo de horquillas (descarga)	5 s
	Tiempo de recogida de horquillas	5 s
	Rango de elevación de la pluma	-5,5° a 69°
	Rango de inclinación de horquillas (pluma horizontal)	-14° a 112°
MOTOR	Fuente de energía	Motor diésel
	Marca y modelo	Cummins QSF3.8
	Cilindros	4
	Potencia nominal	97 kW (130 hp)
	Velocidad nominal	2.200 rpm
	Torque máximo	488 N·m a 1.600 rpm
	Norma de emisiones	Etapa III (UE)
	Estanque de combustible	130 L
TRANSMISIÓN	Tipo de transmisión	Hidrostática
	Marchas (avance/retroceso)	2/2
	Dirección	4 ruedas directrices
	Tracción	4×4
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo de bomba	De pistones
	Presión del sistema	28 MPa
	Caudal	150 L/min
	Capacidad del estanque hidráulico	145 L
PESO Y NEUMÁTICOS	Peso operativo (con horquillas)	10.575 kg
	Neumáticos	400/80-R24

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.