FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

XT4014K03

MANIPULADOR TELESCÓPICO



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **4.000 kg**
- Altura de elevación: **13,57 m**
- Potencia: **73 kW (98 hp)**
- Peso operativo: **11.200 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Manipulador telescópico de 4 t de capacidad y 13,57 m de altura máxima de elevación, con motor Cummins QSF3.8 de 73 kW. Equilibra alcance y capacidad para construcción, agro y manejo de materiales en obra.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES

Largo total	6.160 mm
Ancho total	2.420 mm
Alto total	2.550 mm
Distancia entre ejes	3.050 mm
Trocha	1.960 mm
Despeje mínimo al suelo	370 mm
Voladizo delantero	1.120 mm
Voladizo trasero	1.210 mm
Ángulo de ataque	40°
Ángulo de salida	33°
Horquillas (largo×ancho×espesor)	1200×122×50 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

DESEMPEÑO	Carga nominal	4.000 kg
	Distancia al centro de carga	600 mm
	Altura máxima de elevación	13,57 m
	Capacidad a altura máxima	3.000 kg
	Alcance máximo (pluma horizontal)	9,5 m
	Capacidad a alcance máximo	1.500 kg
	Velocidad máxima de traslado	27 km/h
	Fuerza de tracción máxima	60 kN
	Radio de giro mínimo	4.200 mm
	Ángulo de nivelación del chasis	10°
TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA	Tiempo de elevación de la pluma	18 s
	Tiempo de descenso de la pluma	16 s
	Tiempo de extensión de la pluma	23 s
	Tiempo de retracción de la pluma	22 s
	Tiempo de volteo de horquillas (descarga)	5 s
	Tiempo de recogida de horquillas	4 s

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

TIEMPOS Y RANGOS DE LA PLUMA	Rango de elevación de la pluma	-3° a 72°
	Rango de inclinación de horquillas (pluma horizontal)	-12° a 114°
MOTOR	Fuente de energía	Motor diésel
	Marca y modelo	Cummins QSF3.8
	Cilindros	4
	Potencia nominal	73 kW (98 hp)
	Velocidad nominal	2.200 rpm
	Torque máximo	420 N·m a 1.320 rpm
	Norma de emisiones	Etapa III (UE)
	Estanque de combustible	135 L
TRANSMISIÓN	Tipo de transmisión	Hidrostática
	Marchas (avance/retroceso)	2/2
	Dirección	4 ruedas directrices
	Tracción	4×4
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo de bomba	De pistones
	Presión del sistema	28 MPa
	Caudal	150 L/min
	Capacidad del estanque hidráulico	158 L
PESO Y NEUMÁTICOS	Peso operativo (con horquillas)	11.200 kg
	Neumáticos	400/80-R24

CONFIGURACIÓN

Implemento	• Horquillas (estándar) • Balde • Gancho de izaje • Plataforma de trabajo

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca registrada de su respectivo dueño.