CONNORMAQ

FICHA TÉCNICA
GRÚA HORQUILLA · OCTUBRE DE 2026

ZOOMLION

FD20H

Grúa horquilla diésel de 2 t de la serie H, con motor Kubota, radiador Orlandi y bomba y válvula Shimadzu; mástil de visión amplia y pantalla LED con puerto USB.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL	POTENCIA	PESO OPERATIVO
2.000 kg	42,6 kW (57 hp)	3.350 kg

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Combustión interna (diésel), 4 ruedas
Capacidad nominal	2.000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de levante	3.000 mm (mástil dúplex estándar)
Levante libre	135 mm
Horquillas (largo × ancho × espesor)	1.070 × 122 × 40 mm
Inclinación del mástil (adelante/atrás)	6° / 12°

MOTOR

Marca	Kubota
Modelo	V2403-CR-E5B
Potencia nominal	42,6 kW a 2.400 rpm
Torque nominal	195,6 N·m a 1.500 rpm
Cilindros	4
Cilindrada	2,434 L
Norma de emisiones	Euro 5 (versión Australia)

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado con carga	19 km/h
Velocidad de levante (con / sin carga)	410 / 430 mm/s
Tracción máxima / pendiente superable con carga	17 kN / 20 %

DIMENSIONES

Radio de giro mínimo	2.240 mm
Despeje mínimo (mástil)	110 mm
Altura del techo protector	2.140 mm
Altura asiento a techo protector	1.005 mm
Pasillo mínimo de apilado en ángulo recto	4.083 mm
Largo total sin horquillas	2.570 mm
Ancho total	1.160 mm
Altura del mástil bajado	1.990 mm
Altura del mástil extendido	4.000 mm
Distancia entre ejes	1.600 mm
Trocha delantera / trasera	970 / 970 mm

NEUMÁTICOS

Delanteros	7.00-12-12PR
Traseros	6.00-9-10PR

PESOS

Peso propio	3.350 kg

TRANSMISIÓN E HIDRÁULICA

Transmisión	Control electrohidráulico
Presión de trabajo	17,5 MPa
Estanque de combustible	60 L
Batería	12 V / 90 Ah

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.