

ZOOMLION**FD25H**

Grúa horquilla diésel de 2,5 t de la serie H con motor Kubota V2403 y transmisión de control electrohidráulico; el formato más usado en bodegas y patios de carga.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL
2.500 kg

POTENCIA
42,6 kW (57 hp)

PESO OPERATIVO
3.800 kg

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Combustión interna (diésel), 4 ruedas
Capacidad nominal	2.500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de levante	3.000 mm (mástil dúplex estándar)
Levante libre	135 mm
Horquillas (largo × ancho × espesor)	1.070 × 122 × 40 mm
Inclinación del mástil (adelante/atrás)	6° / 12°

MOTOR

Marca	Kubota
Modelo	V2403-CR-E5B
Potencia nominal	42,6 kW a 2.400 rpm
Torque nominal	195,6 N·m a 1.500 rpm
Cilindros	4
Cilindrada	2,434 L
Norma de emisiones	Euro 5 (versión Australia)

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado con carga	19 km/h
Velocidad de levante (con / sin carga)	410 / 430 mm/s
Tracción máxima / pendiente superable con carga	17 kN / 20 %

DIMENSIONES

Radio de giro mínimo	2.240 mm
Despeje mínimo (mástil)	110 mm
Altura del techo protector	2.140 mm
Altura asiento a techo protector	1.005 mm
Pasillo mínimo de apilado en ángulo recto	4.083 mm
Largo total sin horquillas	2.570 mm
Ancho total	1.160 mm
Altura del mástil bajado	1.990 mm
Altura del mástil extendido	4.000 mm
Distancia entre ejes	1.600 mm
Trocha delantera / trasera	970 / 970 mm

NEUMÁTICOS

Delanteros	7.00-12-12PR
Traseros	6.00-9-10PR

PESOS

Peso propio	3.800 kg
-------------	----------

TRANSMISIÓN E HIDRÁULICA

Transmisión	Control electrohidráulico
Presión de trabajo	17,5 MPa
Estanque de combustible	60 L
Batería	12 V / 90 Ah