

ZOOMLION

FL20-35H

Serie de grúas horquilla a gas licuado (GLP) de 2 a 3,5 t (FL-G20H a FL-G35H) con motor Kubota WG2503; misma base que la serie diésel FD-H.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL
3.500 kg

POTENCIA
42,8 kW (57 hp)

PESO OPERATIVO
4.850 kg

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Combustión interna a GLP
Modelos y capacidades	FL-G20H 2.000 kg; FL-G25H 2.500 kg; FL-G30H 3.000 kg; FL-G35H 3.500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de levante	3.000 mm (mástil dúplex estándar)
Inclinación del mástil (adelante/atrás)	6° / 12°

MOTOR

Marca	Kubota
Modelo	WG2503
Potencia nominal	42,8 kW a 2.600 rpm
Torque nominal	171 N·m a 1.800 rpm
Cilindros	4
Cilindrada	2,491 L

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con carga	19 km/h (2–2,5 t) / 20 km/h (3–3,5 t)
Velocidad de levante (con / sin carga)	410 / 430 mm/s

DIMENSIONES

Radio de giro mínimo	2.240 mm (2–2,5 t) a 2.445 mm (3,5 t)
Largo total sin horquillas	2.570 a 2.746 mm
Ancho total	1.160 a 1.230 mm
Altura del techo protector	2.140 a 2.170 mm
Distancia entre ejes	1.600 mm (2–2,5 t) / 1.700 mm (3–3,5 t)

PESOS

Peso propio	FL-G20H 3.350 kg; FL-G25H 3.800 kg; FL-G30H 4.350 kg; FL-G35H 4.850 kg
-------------	--

TRANSMISIÓN E HIDRÁULICA

Transmisión	Control electrohidráulico
Presión de trabajo	17,5 MPa