ZOOMLION

ZAT2000V853-1

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **200 t**
- Pluma principal: **88 m**
- Potencia: **339 kW (455 hp)**
- Peso operativo: **54.900 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa todo terreno de 200 t con pluma de 8 secciones de 88 m y altura de hasta 116,5 m con plumín. Chasis de 5 ejes con motor Yuchai y motor Cummins independiente en la superestructura.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo × ancho × alto	17.015 × 3.000 × 4.000 mm
Peso en orden de viaje	54.900 kg
Carga por eje	12.000 / 12.500 / 12.500 / 12.500 / 12.500 kg
Distancia longitudinal entre estabilizadores	9,23 m
Ancho entre estabilizadores (extendidos / intermedios)	8,3 / 5,5 m
Despeje mínimo	326 mm
Diámetro mínimo de giro	18,5 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima nominal	200 t
	Momento de carga máx. con pluma básica	540 t·m
	Momento de carga máx. con pluma totalmente extendida	211,2 t·m
	Capacidad con pluma extendida (88 m)	6,3 t
	Ganchos estándar	60 t / 8 t (opcionales 110, 90, 70 y 25 t)
PLUMA Y PLUMÍN (JIB)	Número de secciones de pluma	8 (perfil ovoide)
	Longitud de pluma principal	14,4–88 m
	Ángulo de pluma	-0,5° a 80°
	Longitud del plumín	10,4 / 17,5 m (opcional 25,5 y 33,5 m)
	Altura máx. con pluma básica	14,4 m
	Altura máx. con pluma principal	88 m
	Altura máx. con plumín	116,5 m
	Cable	20 mm; 360 m (principal), 245 m (auxiliar); 9,3 t por cable

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

CHASIS Y MOTOR	Chasis	5 ejes, 10×6, todas las ruedas direccionales, suspensión hidroneumática
	Motor del chasis	Yuchai YCK11460-50, 10,98 L
	Potencia del chasis	339 kW a 1.900 rpm
	Torque del chasis	2.200 N·m a 1.100–1.500 rpm
	Motor de la superestructura	Cummins QSB5.9-C220-30, 154 kW a 2.200 rpm
	Transmisión	Fast F12JZ22A, 12 marchas automatizada
	Norma de emisiones	Euro V (chasis)
	Neumáticos	385/95R25
	Estanque de combustible	500 L (chasis) + 220 L (superestructura)
CONTRAPESO	Contrapeso total	60 t (37 t principal + 2 × 11,5 t laterales)
	Combinaciones	0, 10, 18, 27, 37 y 60 t
	Radio de giro de la cola	5.820 mm
VELOCIDADES	Velocidad máx. de traslado	80 km/h
	Pendiente máxima superable	48 %
	Velocidad de cable principal	135 m/min
	Tiempo de izado de pluma	70 s
	Tiempo de extensión de pluma	880 s
	Velocidad de giro	0–1,6 rpm
	Altitud máxima de operación	2.000 m

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada. Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233

connormaq.cl/maquinaria/gruas-moviles/zoomlion-zat2000v853-1/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.