ZOOMLION

ZRT900V532-1

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **90 t**
- Pluma principal: **48 m**
- Potencia: **194 kW (260 hp)**
- Peso operativo: **51.000 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa rough terrain de 90 t con pluma de 5 secciones hasta 48 m y plumín de hasta 16 m. Motor Cummins QSB6.7 de 194 kW y contrapeso de 8,8 t.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo × ancho × alto	14.930 × 3.400 × 3.960 mm
Peso total	51.000 kg
Carga eje delantero / trasero	25.200 / 25.800 kg
Distancia entre ejes	4.250 mm
Trocha	2.632 mm
Apertura de estabilizadores (largo × ancho)	8.000 × 8.000 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima nominal	90.000 kg
	Radio de trabajo para la capacidad máxima	2,5 m
	Momento de carga máx. con pluma básica	2.950 kN·m
	Momento de carga máx. con pluma totalmente extendida	1.500 kN·m
PLUMA Y PLUMÍN (JIB)	Longitud de pluma	12,3–48 m
	Longitud del plumín	9,5 / 16 m
	Altura máx. con pluma extendida	49 m
	Altura máx. con plumín	65,7 m
	Número de secciones de pluma	5 (perfil U)
	Ganchos	70 t estándar, 90 t opcional; auxiliar 6,5 t

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

CHASIS Y MOTOR	Tipo	Rough terrain, motor trasero, conducción a la izquierda, tracción 4×2 / 4×4
	Motor	Cummins QSB6.7 (versión Dongfeng Cummins), 6 cilindros turboalimentado
	Potencia máxima	194 kW a 2.200 rpm
	Torque máximo	990 N·m a 1.500 rpm
	Transmisión	Automática hidráulica con control electrónico
	Dirección	4 modos: delantera, trasera, todas las ruedas y cangrejo
	Neumáticos	29.5-25-34PR
	Estanque de combustible	300 L
	Presión de trabajo hidráulica	28 MPa
	Caudal hidráulico	320 L/min
	Estanque hidráulico	1.000 L
VELOCIDADES	Velocidad máx. de traslado	37 km/h
	Pendiente máxima superable	65 % (ejes Hande) / 75 % (ejes Meritor)
	Velocidad máx. de cable principal	145 m/min (4.ª capa)
	Tiempo de telescopado (extender/retraer)	110 / 120 s
	Tiempo de izado de pluma (subir/bajar)	55 / 75 s
	Velocidad de giro	0–2 rpm
CONTRAPESO	Contrapeso	8,8 t (configuración de tablas de carga)

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada. Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233

connormaq.cl/maquinaria/gruas-moviles/zoomlion-zrt900v532-1/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.