

ZOOMLION

ZS080V

Minicargador de ruedas de 2,9 t con 837 kg de carga nominal, mandos mecánicos y cabina cerrada ROPS/FOPS.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 837 kg	PESO OPERATIVO 2.860 kg	POTENCIA 36 kW (48 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 0,4 m³
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

MOTOR

Potencia nominal	36 kW a 2.700 rpm
Torque máximo	158,6 N·m a 1.600 rpm
Cilindrada	2.434 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	2.860 kg
Capacidad nominal de operación	837 kg
Carga de vuelco	1.674 kg
Capacidad estándar del balde	0,4 m ³

DIMENSIONES

Longitud total (con balde)	3.364 mm
Longitud total (sin balde)	2.636 mm
Ancho total (con balde)	1.725 mm
Altura a techo de cabina	1.998 mm
Distancia entre ejes	1.080 mm
Trocha	1.356 mm
Ancho exterior de neumáticos	1.630 mm
Despeje al suelo	201 mm
Neumáticos	10-16.5

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de operación	3.826 mm
Altura del pasador del balde	3.039 mm
Altura máxima de descarga	2.377 mm
Alcance de descarga	790 mm
Ángulo de descarga a altura máxima	42°
Radio de giro trasero	1.689 mm
Radio de giro delantero (con balde)	1.968 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque del brazo (ISO)	16,5 kN
Fuerza de arranque del balde (ISO)	18,5 kN
Velocidad máxima	11 km/h
Pendiente máxima	25° (46 %)
Fuerza de tracción máxima	22 kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (estándar)	76 L/min
Caudal máximo (alto caudal)	118 L/min
Presión sistema de traslado	28 MPa
Presión equipo de trabajo	21 MPa
Modo de operación	Mecánico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	72 L
Refrigerante	11 L