

ZOOMLION

ZS085V

Minicargador de ruedas de levante vertical con 878 kg de capacidad nominal y mandos piloto hidráulicos con control proporcional del caudal auxiliar; versión de mando piloto de la ZS080V.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 878 kg	PESO OPERATIVO 2.920 kg	POTENCIA 36,7 kW (49 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 0,4 m³
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

MOTOR

Potencia nominal	36,7 kW a 2.500 rpm
Torque máximo	160 N·m a 1.800–2.000 rpm
Cilindrada	2.670 ml

PESOS

Peso operativo	2.920 kg
Capacidad nominal de operación	878 kg
Carga de vuelco	1.756 kg

DESEMPEÑO

Capacidad de balde	0,4 m ³
Modo de operación	Piloto hidráulico (ISO)
Velocidad máxima	11 km/h
Pendiente superable	25° (46 %)
Fuerza de tracción máxima	22 kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (sistema estándar)	70 L/min
Control del caudal auxiliar	Pedal proporcional

DIMENSIONES

Longitud total con balde	3.364 mm
Longitud sin balde	2.636 mm
Ancho total con balde	1.725 mm
Altura total a la cabina	1.998 mm
Distancia entre ejes	1.080 mm
Despeje al suelo	201 mm
Ángulo de salida	25°
Neumáticos	10-16.5

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de operación	3.826 mm
Altura del pasador del balde	3.039 mm
Altura máxima de descarga	2.377 mm
Alcance de descarga	790 mm
Ángulo de descarga a altura máxima	42°