

ZOOMLION

ZS090V

Minicargador de ruedas de 3 t con motor Kubota V2403-CR-T de 47,9 kW y 901 kg de carga nominal.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

901 kg

PESO OPERATIVO

2.998 kg

POTENCIA

47,9 kW (64 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,44 m³

MOTOR

Modelo de motor	Kubota V2403-CR-T
Potencia nominal	47,9 kW a 2.700 rpm
Cilindrada	2.434 ml
Norma de emisiones	EU Stage V

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	2.998 kg
Capacidad nominal de operación	901 kg
Carga de vuelco	1.802 kg
Capacidad estándar del balde	0,44 m ³

DIMENSIONES

Longitud total (con balde)	3.364 mm
Ancho total (con balde)	1.725 mm
Altura a techo de cabina	1.998 mm
Distancia entre ejes	1.080 mm
Trocha	1.356 mm
Ancho exterior de neumáticos	1.630 mm
Despeje al suelo	201 mm
Ángulo de salida	25°

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de operación	3.826 mm
Altura del pasador del balde	3.039 mm
Altura máxima de descarga	2.377 mm
Alcance de descarga	790 mm
Ángulo de descarga a altura máxima	42°
Radio de giro trasero	1.689 mm
Radio de giro delantero (con balde)	1.968 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque del brazo (ISO)	16,5 kN
Fuerza de arranque del balde (ISO)	18,5 kN
Velocidad máxima	11,5 km/h
Pendiente máxima	25° (46 %)
Fuerza de tracción máxima	23 kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal estándar	70 L/min
Alto caudal	110 L/min
Presión sistema de traslado	28 MPa
Presión equipo de trabajo	21 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	72 L
Refrigerante	11 L
Estanque hidráulico	35 L
Sistema hidráulico	70 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233