

**ZOOMLION**

# ZT090V

Minicargador de orugas (CTL) de levante vertical con motor de 47,9 kW Tier 4 Final/Stage V, 917 kg de carga nominal y baja presión sobre el suelo (34 kPa) para terrenos blandos.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**


**CARGA NOMINAL**

**917 kg**

**POTENCIA**

**47,9 kW (64 hp)**

**CAPACIDAD DE BALDE**

**0,44 m³**

**MOTOR**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Potencia nominal     | 47,9 kW                                   |
| Sistema de inyección | Common rail de alta presión con EGR y DPF |
| Norma de emisiones   | EPA Tier 4 Final / EU Stage V             |

**PESOS**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Carga nominal   | 917 kg   |
| Carga de vuelco | 2.620 kg |

**DESEMPEÑO**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Balde estándar                          | 0,44 m³          |
| Velocidad máxima (baja / alta opcional) | 11,5 / 16,6 km/h |
| Presión sobre el suelo                  | 34 kPa           |

**SISTEMA HIDRÁULICO**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Caudal auxiliar estándar              | 76 L/min  |
| Caudal auxiliar alto flujo (opcional) | 118 L/min |

**DIMENSIONES**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Longitud sin balde            | 2.636 mm |
| Longitud con balde            | 3.364 mm |
| Altura a la cabina            | 2.035 mm |
| Ancho sobre orugas            | 1.683 mm |
| Trocha de orugas              | 1.363 mm |
| Longitud de oruga en contacto | 1.420 mm |
| Ancho de zapata estándar      | 320 mm   |
| Despeje al suelo              | 230 mm   |
| Ángulo de salida              | 30°      |

**RANGOS DE TRABAJO**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Altura máxima de operación                    | 3.855 mm         |
| Altura del pasador del balde                  | 3.068 mm         |
| Altura máxima de descarga                     | 2.390 mm         |
| Alcance de descarga                           | 830 mm           |
| Ángulo de descarga a altura máxima            | 42°              |
| Radio de giro delantero sin balde / con balde | 1.322 / 2.050 mm |
| Radio de giro trasero                         | 1.604 mm         |