

ZOOMLION

ZT120V

Minicargador de orugas (CTL) de 4,35 t con motor Kubota de 54,6 kW, 1.210 kg de carga nominal y levante vertical; opción de alto flujo hasta 146 L/min para implementos exigentes.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL	PESO OPERATIVO	POTENCIA	CAPACIDAD DE BALDE
1.210 kg	4.350 kg	54,6 kW (73 hp)	0,6 m³

MOTOR

Marca	Kubota
Potencia nominal	54,6 kW a 2.400 rpm
Norma de emisiones	EU IIIA (versión Australia)

PESOS

Peso operativo	4.350 kg
Carga nominal (35 %)	1.210 kg
Carga de vuelco	3.458 kg

DESEMPEÑO

Balde estándar	0,6 m ³
Velocidad máxima	14 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal auxiliar estándar	96 L/min
Caudal auxiliar alto flujo (opcional)	146 L/min

DIMENSIONES

Longitud sin balde	2.878 mm
Longitud con balde	3.636 mm
Altura a la cabina	2.067 mm
Ancho sobre orugas	1.885 mm
Ancho del balde	1.905 mm
Longitud de oruga en contacto	1.556 mm
Ancho de zapata estándar	320 mm
Despeje al suelo	230 mm
Ángulo de salida	30°

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de operación	4.131 mm
Altura del pasador del balde	3.261 mm
Altura máxima de descarga	2.510 mm
Alcance de descarga	950 mm
Ángulo de descarga a altura máxima	40°
Radio de giro delantero sin balde / con balde	1.356 / 2.307 mm
Radio de giro trasero	1.637 mm