

ZOOMLION

ZWL55GE

Cargador frontal eléctrico a batería de 19,2 t y 5.800 kg de carga nominal, con batería de 282 kWh, transmisión AMT y balde estándar de 3,5 m³; cero emisiones en patio o planta.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 5.800 kg	CAPACIDAD DE BALDE 3,5 m³	POTENCIA 200 kW (268 hp)	PESO OPERATIVO 19.200 kg
----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

TREN MOTRIZ ELÉCTRICO

Potencia peak motor de traslado	200 kW
Potencia peak motor hidráulico	160 kW
Voltaje nominal	618 V
Capacidad de batería	282 kWh
Potencia máxima de carga	280 kW
Transmisión	AMT

PESOS

Peso operativo	19.200 kg
Carga nominal	5.800 kg
Carga de vuelco en línea recta	150 kN
Carga de vuelco con giro completo	130 kN

DESEMPEÑO

Capacidad de balde	3,5 m³ (rango 2,7–4,5 m³)
Velocidad de avance	14,5 / 40 km/h
Velocidad de retroceso	15 km/h
Tiempo levante-descarga-bajada	9,5 s
Fuerza de tracción máxima	185 kN
Fuerza de arranque del balde	182 kN
Pendiente superable	30°

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Caudal fijo-variable
Bomba de trabajo	Pistones axiales de caudal variable
Presión de dirección	21 MPa
Presión de trabajo	25 MPa
Presión de frenos	13 MPa

DIMENSIONES

Longitud total	8.915 mm
Ancho total	3.100 mm
Altura total	3.550 mm
Distancia entre ejes	3.450 mm
Trocha	2.260 mm
Despeje al suelo	430 mm
Ancho sobre neumáticos	2.880 mm
Altura del pasador a levante máximo	4.555 mm
Altura máxima de descarga (45°)	3.400 mm
Alcance de descarga	1.190 mm
Radio de giro exterior del balde	7.243 mm
Ángulo de articulación	38°

NEUMÁTICOS

Medida	23.5-25-20PR
--------	--------------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233