

ZOOMLION**ZWL62G**

Cargador frontal de 18,2 t y 6 t de carga nominal, con motor Weichai de 178 kW, transmisión automática y balde de 3,5 m³.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

6.000 kg

CAPACIDAD DE BALDE

3,5 m³

POTENCIA

178 kW (239 hp)

PESO OPERATIVO

18.200 kg**MOTOR**

Modelo de motor Weichai WP10G240E341

Tipo Turbo, en línea, inyección directa, refrigerado por agua, 4 tiempos

Potencia 178 kW a 2.200 rpm

Cilindrada 9,726 L

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo 18.200 kg

Carga nominal 6.000 kg

Capacidad nominal del balde 3,5 m³

Baldes opcionales 2,7–5 m³

Carga de vuelco en recta 145 kN

Carga de vuelco en giro total 125 kN

DIMENSIONES

Longitud total 8.450 mm

Ancho del balde 3.100 mm

Altura total 3.550 mm

Altura del pasador de la pluma 4.340 mm

Altura de descarga (a 45°) 3.188 mm

Alcance de descarga (a 45°) 1.248 mm

Distancia entre ejes 3.350 mm

Trocha 2.260 mm

Ángulo de articulación 38°

Radio de giro mínimo (exterior neumático trasero) 6.300 mm

Radio de giro mínimo (exterior del balde) 7.120 mm

Despeje mínimo al suelo 440 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque máxima 169 kN

Fuerza de tracción máxima 185 kN

Tiempo de levante, descarga y bajada 9,3 s

Velocidad máxima 14,5 / 40 km/h

Pendiente máxima 28°

TRANSMISIÓN

Caja	Powershift automática
Ejes	Freno seco
Neumáticos	23.5-25-20PR

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Hidráulica fija-variable
Bomba de dirección	Pistones de plato inclinado, caudal variable
Bomba de trabajo	Engranajes
Presión de dirección	18 MPa
Presión de trabajo	22 MPa

FRENOS

Tipo	Freno hidráulico asistido por aire
Presión del sistema de freno	12,5 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	290 L
Aceite de transmisión	45 L
Estanque hidráulico	185 L
Aceite de motor	20 L
Ejes delantero y trasero	45 / 45 L