

ZOOMLION

ZWL75GE

Cargador frontal eléctrico a batería de 25,3 t y 7.500 kg de carga nominal, con batería de 423 kWh y balde de 5 m³; para operaciones de alto volumen en puertos, plantas y acopios.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 7.500 kg	CAPACIDAD DE BALDE 5 m³	POTENCIA 320 kW (429 hp)	PESO OPERATIVO 25.300 kg
----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

TREN MOTRIZ ELÉCTRICO

Potencia peak motor de traslado	320 kW
Potencia peak motor hidráulico	180 kW
Voltaje nominal	618 V
Capacidad de batería	423 kWh
Potencia máxima de carga	280 kW
Transmisión	AMT

PESOS

Peso operativo	25.300 kg
Carga nominal	7.500 kg
Carga de vuelco en línea recta	190 kN
Carga de vuelco con giro completo	165 kN

DESEMPEÑO

Capacidad de balde	5 m³ (rango 4,0–7,0 m³)
Velocidad de avance	15 / 39 km/h
Velocidad de retroceso	15 km/h
Tiempo levante-descarga-bajada	10 s
Fuerza de tracción máxima	230 kN
Fuerza de arranque del balde	215 kN
Pendiente superable	27°

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Caudal fijo-variable
Bomba de trabajo	Pistones axiales de caudal variable
Presión de dirección	21 MPa
Presión de trabajo	25 MPa
Presión de frenos	13 MPa

DIMENSIONES

Longitud total	9.510 mm
Ancho total	3.400 mm
Altura total	3.660 mm
Distancia entre ejes	3.650 mm
Trocha	2.380 mm
Despeje al suelo	480 mm
Ancho sobre neumáticos	3.110 mm
Altura del pasador a levante máximo	4.840 mm
Altura máxima de descarga (45°)	3.540 mm
Alcance de descarga	1.215 mm
Radio de giro exterior del balde	7.540 mm
Ángulo de articulación	40°

NEUMÁTICOS

Medida	26.5-25 32PR
--------	--------------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233